

Toepassingsgebieden:

De Klöber universele ondervorst voor zelfventilerende nok- en hoekkeperconstructies voldoet aan de DIN 4108-3, het Bouwbesluit, en de ZVDH-richtlijnen. De flexibele zijranden met vormaansluitende vingers weren ongedierte en bovendien verhindert een speciaal UV-stabiel vlies in de zijranden het binnendingen van slagregen en stuifneeuw.

De geïntegreerde afstandhouders zorgen voor de juiste afstand tussen de universele ondervorst en de nok- en hoekkepervorsten.

De universele ondervorsten dienen te worden bevestigd met RVS-bevestigingsmateriaal, met maximaal 30 cm afstand.



Materiaal	PVC met PAN-vlies
Kleuren	rood, donkerbruin, antraciet
Afmeting	(L/B) 107 cm / 16 cm
Zijrandhoogte	70 mm
Werkende lengte	100 cm
Overlap	7 cm
Oppervlak ventilatie-openingen	max. 380 cm ² /m
Toepassing	nok- en hoekkeperventilatie; universeel toepasbaar voor zelfventilerende nok- en hoekkeperconstructies
Weersbestendig	bestand tegen UV, weersinvloeden, veroudering en vorst
Verpakking	25 stuks per doos, 150 stuks per pallet
Artikelnummer	KR0068-0100 rood KR0068-0200 donkerbruin KR0068-0402 antraciet

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007